

LESIM //ζυγός ανά άξονα



Ο ζυγός αξόνων LESIM έχει σχεδιαστεί για να ζυγίζει άξονα προς άξονα, δυναμικά με ακρίβεια 5 τοις χιλίοις (χωρίς το σταμάτημα του φορτηγού με ταχύτητα εισόδου 10 χλμ/ω) είτε στατικά (σταματά το φορτηγό όταν ο κάθε άξονας είναι επί του ζυγού) με ακρίβεια 3 τοις χιλίοις. Η λειτουργία μπορεί να γίνει με χειριστή η αυτόματα μέσω φανών κυκλοφορίας (πράσινο προχώρα-κόκκινο σταματάει). Η αυτόματη λειτουργία μπορεί να γίνει και επιπλέον με κάρτες αυτόματης αναγνώρισης. Σε όλες τις περιπτώσεις παράλληλα με την ζύγιση αξόνων ,λειτουργεί παράλληλα και πρόγραμμα διαχείρισης γεφυροπλάστιγγας με πρώτη δεύτερη ζύγιση καθαρό, κωδικοί όπως αριθμό αυτοκινήτου, κωδικός πελάτη, κωδικός προϊόντος, στατιστικά ανά κωδικό.

Δυναμικότητα	Διαστάσεις	Αριθμός δυναμοκυψελών	Δυναμικότητα δυναμοκυψελών	Τύπος
20t	3m x 0.9m x 0.24m	4	15t	Compression

Πλεονεκτήματα

- Κοστίζει λιγότερο από μια γεφυροπλάστιγγα.
- Μειωμένος χρόνος ζύγισης (στην δυναμική λειτουργία)
- Αυξημένη ασφάλεια οδήγησης φορτηγών, λόγω σωστής κατανομής βάρους.
- Σύντομα με έγκριση OIML.